

NUMBER			
335005			
PARTS LIST			
ITEM	PART NO.	QTY	UNIT

# Reactor 2 H-30, H-XP2, H-40, H-50 and H-XP3 Shutdown Quick Guide

## Guía Rápida de Apagado del Reactor 2 H-30, H-XP2, H-40, H-50 y H-XP3

### Guide d'arrêt Rapide pour Reactor 2 H-30, H-XP2, H-40, H-50 et H-XP3



#### WARNING ADVERTENCIA AVERTISSEMENT

- **Read instruction manual 334945 for complete instructions and warnings.** This Quick Guide is not a substitute for reading and understanding all instruction manuals and warning labels supplied with the equipment.
- **Lea las instrucciones y advertencias completas del manual de instrucciones 334945.** Esta Guía Rápida no es un sustituto de la lectura y comprensión de los manuales de instrucciones y etiquetas de aviso suministradas con el equipo.
- **Veillez lire le manuel d'instructions 334945 pour connaître tous les avertissements et toutes les instructions.** Ce Guide Rapide ne dispense pas de lire et d'assimiler l'ensemble des manuels d'instructions et des étiquettes d'avertissement fournis avec l'équipement.
- **Follow pressure relief procedure and wear protective equipment.**
- **Siga el procedimiento de liberación de presión y use el equipo de protección personal.**
- **Suivez la procédure de décompression et portez un équipement de protection.**
- **THERMAL EXPANSION HAZARD:** Do not pressurize system when preheating hose.
- **PELIGRO DE EXPANSIÓN TÉRMICA:** No presurice el sistema al precalentar la manguera.
- **RISQUE DE DILATATION THERMIQUE :** ne mettez pas le système sous pression lors du préchauffage du flexible.
- **FIRE AND EXPLOSION HAZARD:** Follow fire and explosion warnings as listed in your manual.
- **PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN:** Siga los avisos de incendios y explosiones que figuran en su manual.
- **RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION:** suivez les avertissements relatifs aux incendies et aux explosions, tel qu'indiqué dans votre manuel.

**FAILURE TO FOLLOW ALL WARNINGS CAN RESULT IN SERIOUS INJURY, AMPUTATION OR DEATH.**  
**CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE CAUSAR HERIDAS GRAVES, AMPUTACIONES O LA MUERTE.**  
**LE NON-RESPECT DE TOUS CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, UNE AMPUTATION, VOIRE LA MORT.**

## SHUTDOWN / APAGADO / ARRÊTEZ

**1**

- Stop pumps.
- Detenga las bombas.
- Arrêtez les pompes.

**2**

- Turn off heat zones.
- Apague las zonas de calor.
- Eteignez les zones de chauffage.

**3**

- Relieve pressure.
- Alivie la presión.
- Réduisez la pression.

**4**

- Park pumps and verify complete; deactivate system.
- Apague las bombas y verifique que estén completas; desactive el sistema.
- Rangez les pompes et vérifiez que l'opération est terminée, désactivez le système.

**5**

- Turn off auxiliary equipment.
- Apague el equipo auxiliar.
- Éteindre les équipements auxiliaires.

**6**

- Power off.
- Desconecte la corriente.
- Mettez hors tension.

**7**

- Close valves.
- Cierre las válvulas.
- Fermez les vannes.

**8**

- Shut down gun.
- Apague la pistola.
- Arrêtez le pistolet.

335005A, 4 / 2015. Original instructions. This manual contains English. MM 335005

NOTES:  
 VENDOR: GLS  
 MATERIAL: 10 mil Ultra Synthetic  
 INK: 4cp/0  
 LAMINATE: 0.003 gloss laminate, 2 sides  
 SIZE: 11x15  
 BINDERY: round corners, drill holes four corners

#### COLOR KEY

4 color (#1 Blue matches PMS 286), (Orange matches PMS 152 C), (Yellow matches PMS 109 C), (#4 Blue matches PMS 2945 C).

#### MATCH KEY

- 1 Graco Blue (PMS 286 C)
- 2 Safety Orange (ANSI Z535.1) (PMS 152 C)
- 3 Safety Yellow (ANSI Z535.1) (PMS 109 C)
- 4 Safety Blue (ANSI Z535.1) (PMS 2945 C)

4 X Ø 0.125"

ADOBE ILLUSTRATOR-DWG

UNLESS OTHERWISE NOTED DIMENSIONS ARE IN INCHES SILICONE-FREE STD 4.1208 DIM & TOL. STD 1.5402 & ASME Y 14.5M-1994 TOLERANCES: SEE GRACO STANDARDS CENTERLINE VARIANCE STD 1.9406 HOLES STD 1.9407 SHEET METAL STD 4.0100 PLATED & HIT PARTS STD 1.0409 BURRS & EDGES STD 1.0420 THREADS STD 1.0465 SURFACE ROUGHNESS STD 1.0445		SCALE 1/1	<p>THIS DRAWING SHALL BE USED ONLY AS SPECIFIED BY GRACO. ANY OTHER USE, REPRODUCTION OR DISCLOSURE TO OTHERS WITHOUT WRITTEN PERMISSION IS PROHIBITED.</p>
DESIGNER NAME J. IVERSON		DATE 3/25/15	
DECIMALS ANGLES .X .XX .XXX 03 .01 .005 1/2		ENGINEER NAME S. NORMAN	TITLE MANUAL, QUICK GUIDE, Reactor 2 H-30, H-XP2, H-40, H-50 and H-XP3 Shutdown Quick Guide
MATERIAL SEE NOTES		SPEC. NO.	SIZE C
FINISH		DATE 4/9/15	SHEET OF
A RELEASED A256M		ECO	NUMBER 335005
LTR DESCRIPTION		DATE	SERIES
REVISIONS			

R 0.25"

11.00"

15